



**Caractéristiques Philips LED**  
**SlimDownlight Coreline DN145C 11W**  
**1100lm 84D - 840 Blanc Froid | 171mm**  
**- IP44**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 235940                      |
| EAN                          | 8710163339528               |
| Code Fabricant               | 33952899                    |
| Marque                       | Philips                     |
| Nom du fabricant             | DN145C LED10S/840 PSU II WH |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 35000                       |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 11W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non                            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Driver Inclus               | Oui                                                |
| Angle de Diffusion (degrés) | 84                                                 |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1100lm                                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100                                                |
| Facteur de puissance        | >0.90                                              |
| UGR                         | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique          | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)                    |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| EOC8                          | 33952899                           |
| Montage                       | Surface                            |
| Place nécessaire (mm)         | 171                                |
| Indice de Protection          | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Protection Impacts            | IK02 - 0.20 Joule                  |
| Température de Fonctionnement | 0 to +35                           |
| Logement                      | Aluminium                          |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                              |
| Couleur du boîtier            | Blanc                              |
| Connexion du Luminaire        | Câble, 2 pôles                     |
| Product Serie                 | DN145C                             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 50  |
| Diamètre (mm) | 171 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

